

WKP710

Gants de protection contre les coupures, chocs et écrasement

- Protection accrue et de nombreux renforts.
- Idéal pour la manutention générale.
- Résistance à l'abrasion grâce à une enduction en sandy nitrile.

Support tricoté en HPPE, fibre d'acier, polyester et élasthanne. Jauge 13. Enduction en sandy nitrile sur paume et doigts. Renfort entre le pouce et l'index en sandy nitrile. Renforts dos et doigts en PVC. Poignet élastiqué avec finition en surjet élastique de couleur variant en fonction de la taille du gant. Lavable à 40°. Normes - EN ISO 21420 : en cours / EN388 : en cours. Poids moyen en taille L : 148g.




Tableau équivalence des tailles par pays en dernière page.



Informations Complémentaires


Logistique



Pays d'origine




Code douanier



WKP710

Gants de protection contre les coupures, chocs et écrasement

Dimensions (cm)



Mesures en cm	6	7	8	9	10	11	12
AT10 - Largeur palme main	9.40	10.40	10.90	8.70	9.90	10.70	11.20
	19.00	21.00	23.00	18.00	20.00	22.00	24.00



WKP710

Gants de protection contre les coupures, chocs et écrasement

Informations Couleurs



Blue

RVB :

Pantone C :

Pantone TCX :

Logistique  60

Sizes	Width (cm)	Height (cm)	Length (cm)	Net weight (kg)	Gross weight (kg)	Pieces/Box	Pieces/Bundle
6	28.00000	32.00000	56.00000	9.24000	9.74000	60	5
7	28.00000	32.00000	56.00000	9.94000	10.44000	60	5
8	28.00000	32.00000	56.00000	10.74000	11.24000	60	5
9	30.00000	34.00000	58.00000	11.64000	12.14000	60	5
10	30.00000	34.00000	58.00000	12.90000	13.40000	60	5
11	30.00000	34.00000	58.00000	14.20000	14.70000	60	5
12	30.00000	34.00000	58.00000	15.60000	16.10000	60	5